



UWAGA:

1/ SW-1, SW-1A, SW-1B, SW-2, SW-2A, SW-2B, SW-3, SW-4, SW-5, SW-5A, SW-6, SW-7, SW-9 - schemy wytworzone za pomocą wyłączonego przekaźnika sterującego.

2/ Otwory w stopach i schemach są spawane z przysuwaniem antelektrodoznymi i nastawiającymi:

3/ W-1, W-2, W-3, W-4, W-5 - wlotowa i wlotowa

4/ N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8 - wlotowa i wlotowa

5/ Otwory instalacyjne R 120, 01x50, 01x50, 02x20, 1 60x160 - wlotowa tak aby dno otworu było minimum 10cm poniżej konstrukcji stopu.

6/ Lokalizację otworów spawanych z projektem instalacyjnym.

6/ Otwory na pionowe kanalizacje spawane przez kanały PPH stosujemy prefabrykowane.

Nie dopuszcza się naruszania zebrać iwni PPH.

BETON B-30
STAL A-IIIN
A-0

	WYKAZ PRZEBIEGOWYCH
S-600X120x24/10	- 9 szt.
S-600X120x24/10	- 3 szt.
S-600X30x24/10	- 8 szt.
S-600X30x24/10	- 15 szt.
S-600X120x24/10	- 3 szt.
S-600X30x24/10	- 8 szt.
S-490X150x24/10	- 16 szt.
S-490X120x24/10	- 3 szt.
S-490X30x24/10	- 5 szt.
S-390X150x24/17,5	- 2 szt.
S-373X30x24/17,5	- 1 szt.
S-373X30x24/17,5	- 2 szt.
S-360X30x24/6	- 1 szt.
S-325X120x24/6	- 1 szt.
Sul-1	- 1 szt.
Sul-3	- 1 szt.